

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

## SWIM-TEC® AQUA CONSULTING PROFESSIONAL



Трёхканальная станция измерения, регулирования и дозирования с микропроцессором в системе управления для измерения уровня pH, потенциала Redox и концентрации свободного хлора. Согласно DIN 19643.

### Диапазон измерений:

pH 2 - 12 Redox 0 - 1000 мВ

Chlor 0 - 2,0 мг/л

Индикация температуры воды в бассейне.

### Характеристика регулирования:

pH + или pH - (PID), Chlor (PID),

Redox: измерение и индикация с блокировкой дозирования хлора

### Обслуживание:

с помощью ЖК- дисплея с подсветкой и 6 сенсорных кнопок. Меню на русском языке.

### Калибровка:

двухточечная калибровка pH, настройка

крутизны нарастания содержания хлора

### Защитные приспособления:

- задержка времени включения: 0 - 15 минут

- ограничение времени дозирования: 0 - 240 минут

- выключение дозирующего насоса при опорожнении канистры

- система контроля потока измеряемой воды

### Дозирующие насосы:

шланговые насосы 2,4 / 3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0 л/ч,

тихие и прочные благодаря подпружиненным ходовым роликам

### Интерфейс:

Возможно в любое время дооснастить.

### В комплекте:

- блок измерения и регулирования Swim-tec Professional CL 2
- электроды pH и Rx с кабелем и штекселем SN6
- калибровочные растворы pH 4, pH 7 и Redox 475 мВ
- электрод свободного хлора CLE с электролитом
- датчик температуры
- измерительная ячейка, 2 соединительные ниппели

• система контроля потока измеряемой воды

• фильтр измеряемой воды

• 2 дозирующих насоса 2,4 л/ч, инжекторы (VITON)  
шланги PTFE (5 м) и PE (10 м)

• 2 всасывающих потрубка с датчиком уровня

• 2 поддона для канистр 25 л / 30 л



4162201

Swim-tec® Aqua Consulting Professional CL2

с насосами шланговыми 2,4 л/ч

416221

Swim-tec® Aqua Consulting Professional CL2

с насосами шланговыми 3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0 л/ч\*,

\* в заказе надо указать желанную подачу насоса