

# BADUJET Perla

Навесной противоток из глянцевого материала и диодным освещением.  
Для средних бассейнов. Устойчиво к УФ-излучению, царапинам, загрязнению.

## Область применения

Для встраивания во все вариации бассейнов как аттракцион, фитнес, купание в волне или эффект „воздушные пузырьки“, подводный массаж (после медицинского обследования), компенсационное плавание (возможно также в небольших бассейнах).

## Изготовление

Мощный насос соединён посредством арматуры всасывания/нагнетания с пластиковым корпусом и с форсункой. Через многочисленные отверстия в нижней части корпуса посредством насоса очень небольшим потоком засасывается вода, которая затем сильной струей подаётся через регулирующую форсунку обратно в бассейн. Может быть дополнен элегантной крышкой с оптикой „под дерево“.

## Материал изготовления

Корпус ..... ABS/PMMA  
Внутренние детали ..... PP/ABS/нержавеющая сталь  
Внешние детали ..... ABS  
Арматура всасывания/нагнетания ..... PVC/ABS

рекомендуемые аксессуары см. стр. 104.

| Технические данные при 50 Hz                                     | BADUJET Perla | 21-81/31 RG    | 21-81/31 RG |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Подача насоса (м³/ч)                                             | 3~/1~         | 40             | 40          |
| Эл. напряжение                                                   | 3~/1~         | 3 N~ 400/230 V | 1~ 230 V    |
| Потр. P <sub>1</sub> /полезная P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (кВ) | 3~/1~         | 2,07/1,60      | 2,12/1,60   |
| Количество форсунок (Ø 40 mm)                                    |               | 1              | 1           |
| Давление выброса воды из сопла (бар)                             | 3~/1~         | 0,90           | 0,90        |
| Скорость выброса воды (замер: 2 м перед соплом) (м/с)            | 3~/1~         | 1,10           | 1,10        |
| Массажное давление (бар) max.                                    | 3~/1~         | 1,20           | 1,20        |
| Угол поворота сопла (градусы)                                    | 3~/1~         | 60             | 60          |

детальная информация о защите мотора на стр. 115.

| Артикул      | Тип                            | Напряжение     | Полезная мощность P <sub>2</sub> |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 231.7600.000 | BADUJET Perla с белым диодом   | 1~ 230 V       | 1,60 кВт                         |
| 231.7620.000 | BADUJET Perla с цветным диодом | 1~ 230 V       | 1,60 кВт                         |
| 231.7500.000 | BADUJET Perla с белым диодом   | 3 N~ 400/230 V | 1,60 кВт                         |
| 231.7520.000 | BADUJET Perla с цветным диодом | 3 N~ 400/230 V | 1,60 кВт                         |
| 231.9851.000 | Телескопическая стойка         |                |                                  |

Насос в противотоках в вышеуказанном исполнении подходит для воды бассейна с концентрацией соли не более чем 0,5 % (соответствует 5 г/л).  
При более высокой концентрации просим связаться с заводом или Вашим дилером.



^  
Встроенный диод  
белый либо цветной



^  
С телескопической  
стойкой для сборных  
бассейнов, опция



^  
Крышка „под дерево“,  
опция



Сканируйте QR код -  
видео примера эксплуатации  
противотока...



## чертёж размеров

больше размеров на badu.de

