

# BADU® Magic II > Снимается с производства

Идеальный насос для начинающих с несколькими вариантами подключения. Отлично подходит для маленьких и средних фильтровальных установок.

### Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 2 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

### Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.  
Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего колеса.  
Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!  
Дополнительная эл. изоляция.  
Объём встроенного префильтра . около 0,5 л  
Размер ячейки корзины префильтра . около 2,8 x 2,8 мм.

### Материал изготовления

Корпус насоса . PP  
Крышка корпуса . PP TV 40  
Рабочее колесо . PA 66 GF 30/PC  
Корзина префильтра . PP  
Крышка префильтра . PC, прозрачный/ABS  
Клеевая муфта . ABS  
Торцевое уплотнение . углеволокно/керамика/NBR  
Шурупы . инструментальная сталь

| Технические данные при 50 Hz                                     | BADU Magic  | II/4      | II/6      | II/8      | II/11     |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Всас. Sa/нагнетание Da   | Резьбовое соединение по клей „d = 50“ или шланговое для 1¼ или 1½ шланга включено в поставку. |           |           |           |           |
| Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d <sup>3)</sup>           |   | 50/40     | 50/40     | 50/50     | 50/50     |
| Рекоменд. всас./нагнетание, шланги, d <sup>3)</sup>              |   | 1½"/1¼"   | 1½"/1¼"   | 1½"/1½"   | 1½"/1½"   |
| Потр. P <sub>1</sub> /полезная P <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (кВ) | 1~ 230 V  | 0,35/0,18 | 0,45/0,25 | 0,60/0,40 | 0,65/0,45 |
| Номинальный ток (А)  | 1~ 230 V  | 1,95      | 2,30      | 2,70      | 3,20      |

детальная информация о защите мотора на стр 115.

| Номер артикула | Описание         | Напряжение | Полезная мощность P <sub>2</sub> |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------|
| 219.1048.038   | BADU Magic II/4  | 1~ 230 V   | 0,18 кВ                          |
| 219.1068.038   | BADU Magic II/6  | 1~ 230 V   | 0,25 кВ                          |
| 219.1088.038   | BADU Magic II/8  | 1~ 230 V   | 0,40 кВ                          |
| 219.1118.038   | BADU Magic II/11 | 1~ 230 V   | 0,45 кВ                          |



### Характеристики

### чертёж размеров

больше размеров на badu.de

